

POPIS	StandardLine				EconomicLine				ComfortLine											
	ŠTANDARDNÉ VYHOTOVENIE				VOLITELNÉ				ŠTANDARDNÉ VYHOTOVENIE				VOLITELNÉ							
RADA	C3				C3				E3				E3							
TYPY	C3L		C3S		C3V		C3VF		C3L		C3S		E3E				E3E			
Charakteristika	Obytný kontajner		Sanitárny kontajner		Obytný alebo sanitárny kontajner s variabilnými stenami		Obytný kontajner s variabilnými stenami flat_pack		Obytný kontajner, skladateľný z elementov bez použitia žeriavu, elementy prepravovateľné v námornom kontajnery				Vzduchotesný nízkoenergetický modul							
Stohovateľnosť	3x		3x		3x		3x		NIE				3x							
Variabilné steny	NIE		NIE		ANO		ANO		ANO				Steny nie, priečky ano							
Preprava v paketoch - skladateľnosť	NIE		NIE		NIE		ANO		ANO				NIE							
ŠPECIFIKÁCIA																				
Rozmery	šírka	2.438 alebo 2.990mm		2.438 alebo 2.990mm		2.990mm		2.990mm		2.000mm až 2.990mm				2.220 mm						
	dĺžka	2.990 alebo 6.058mm		2.990 alebo 6.058mm		6.058mm		6.058mm		až 10.000mm				5.100 mm						
	svetlá výška	2.300 alebo 2.500mm		2.300 alebo 2.500mm		2.500mm		2.500mm		až 3.000mm				2.400 mm						
	hmotnosť	Minimálna hmotnosť je 1,2 t až 6t (hmotnosť sa líši podľa rozmeru a vybavenia kontajnera)								1.050 kg				9 - 13 t						
Rám	Zvarovaný oceľový rám zo žiarovo pozinkovaných profilov, opatrený vrchnou akrylátovou dvojzložkovou farbou								Skrutkovaný oceľový rám zo žiarovo pozinkovaných profilov, opatrený vrchnou akrylátovou dvouzložkovou farbou				Skrutkovaný oceľový rám zo žiarovo pozinkovaných profilov							
STRECHA	Pozinkovaný trapézový plech 29 mm, hr.0,7 mm								PUR panel / zataženie 150kg /m2				Neodvetraná, spádovaná pultová s vonkajším zvodom							
Izolácia	Minerálna vata hr.100 mm								Až 220 mm				PUR panel 40 mm, U=0.5 W/m2				Strešná fólia			
Vnútorne obloženie	Laminovaná drevotrieska hr.10 mm, biela								Plast, Sádrokarton, Tapety (možnosť náteru), Podhlady				Lakovaný profilovaný plech, RAL 9002				Minerálna vata hr.100mm + PUR Panel 170 mm			
Odtok vody	Organizovaný - 4 zvody Ø60 mm, vo vnútorných rohoch								Neorganizovaný				Vonkajší odkvapový systém							
Požiarna odolnosť	15'				NIE				15', 30', 45', 60',90'				NIE				30'			
STENA	Pozinkovaný profilovaný plech hr. 0,55 mm								Fasádne systémy - Alucobond, Vodorovná vlna, Omietka, Plastové obklady, Flexibilné tehlové obklady;Lakovanie podľa želania zákazníka vo farbách RAL				Lakovaný profilovaný plech, RAL 9002				PUR panel hr. 200 mm			
Povrchová úprava	Lakovanie dvojzložkovou akrylátovou farbou-farebné odtiene bez príplatku: RAL 5010, 1013, 9010, 9002, 7035, 7032								Lakovaný profilovaný plech, RAL 9002				Lakovanie dvojzložkovou akrylátovou farbou							
Izolácia	Minerálna vata hr.60 mm				Minerálna vata hr.80 mm				Až 180 mm				PUR panel 40 mm, U=0.5 W/m2				PUR panel hr.200 mm			
Vnútorne obloženie	Laminovaná drevotrieska hr.10 mm, biela								Plast, Vysokotlaký laminát, Sádrokarton, Tapety, Al plech, Keramický obklad				Lakovaný profilovaný plech, RAL 9002				Fermacel s tapetou			
Požiarna odolnosť	NIE				NIE				15', 30', 45', 60', 90'				NIE				30'			
PODLAHA	Rám oceľový, rebrinový z pozinkovaných profilov								Rám oceľový, rebrinový, skrutkovaný - z pozinkovaných profilov				Zváraný oceľový rebrinový z pozinkovaných profilov							
Izolácia	Minerálna vata hr.80 mm								Až 180 mm				NIE				40mm			
Podlaha	Drevotrieska (V100) hr.22 mm alebo (príplatok) cementovláknitá doska (CETRIS) hr. 22mm		Cemento-vláknitá doska (CETRIS) hr. 22mm		Drevotrieska (V100) hr.22 mm alebo (príplatok) cementovláknitá doska (CETRIS) hr. 22mm		Drevotrieska (V100) hr.22 mm alebo (príplatok) cementovláknitá doska (CETRIS) hr. 22mm		Obojstranne foliovaná preglejka, hr. 18mm, zaťaženie 200 kg/m2				Fermacell 2x12,5mm							
Podlahová krytina	PVC Tarkett Standard 184; šedá - hr.1,5 mm		PVC Tarkett Standard 184; šedá - hr. 1,5 mm alebo liata dvojzložková vodovzdorná podlaha		PVC Tarkett Standard 184; šedá - hr.1,5 mm		PVC Tarkett Standard 184; šedá - hr.1,5 mm		Keramická dlažba, Koberce rôznych druhov, Ostatné podľa želania zákazníka				NIE				PVC			
ELEKTROINŠTALÁCIA	Rozvod v stenách a strope								Rozvod v stenách a strope				NIE				po stenách v lište			
Rozvod elektroinštalácie	400 V / 32 A				400 V / 32 A				Až 400 V / 63A				NIE				400 V / 32 A			
Prívod-výstup	2ks ziariviek 1x36 W s krytom				4ks ziariviek 1x36W s krytom				podľa želania zákazníka				NIE				1 x 36 W			
Osvetlenie	3 x zásuvka, 1 x vypínač – rozvody v stenách								podľa želania zákazníka				NIE				2x zásuvka 2kW			
Príslušenstvo	1 x 10A; 2 x 16A; FI 25 A								podľa želania zákazníka				NIE				ANO			
El.rozvádzač	VYBAVENIE																			
Vonkajšie dvere	ZK typ dvere, plechové zinkované 875 x 2000 mm, s kovaním a cylindrickou vložkou, lakované podľa farebného odtieňa kontajnera								podľa želania zákazníka				ZK 875 x 2000 mm				ZK 875 x 2125 mm			
Vnútorne dvere	Drevené fóliované dvere (voštinová výplň)				ZK typ dverí (oplechované zinkované) alebo drevené fóliované dvere (voštinová výplň)				podľa želania zákazníka				NIE				Drevené obložkové			
Okno	Plastové 1765 x 1335 mm, otváravo-sklonné s integrovanou plastovou roletou, U=1,1W/m2K		Plastové 600 x 450 mm, sklonné , U=1,1W/m2K		Plastové 1765 x 1335 mm, otváravo-sklonné s integrovanou plastovou roletou, U=1,1 W/m2K		Plastové 1765 x 1335 mm, otváravo-sklonné s integrovanou plastovou roletou, U=1,1 W/m2K		podľa želania zákazníka				Plastové 800 x 1200 mm, otváravo-sklonné				Plastové 1975 x 1200 mm, otváravo-sklonné, na pozdĺžnej stene			
Sanitárne vybavenie	NIE		ANO (podľa typu)		NIE		NIE		podľa želania zákazníka				NIE				Plastové zariadenie predmety, okrem WC (keramické)			
Kúrenie	elektr.konvektory		elektr.konvektory		elektr.konvektory		elektr.konvektory		podľa želania zákazníka				NIE				elektr.konvektor			
Vzduchotechnika	NIE		NIE		NIE		NIE		podľa želania zákazníka				NIE				Rekuperácia vzduchu,rotačný rekuperátor s účinnosťou 75%			